

# Blankoformulardrucker MediPrint S4



MediPrint S4  
Der kleine Starke

Blankoformulardrucker  
als Ergänzung zu  
zentralen MediPrint-  
Drucksystemen

## FUNKTIONAL UND PRAXISORIENTIERT

- Blankoformularbedruckung  
aus bis zu 3 Papierzuführungen
- Drucken von Rezepten,  
AU-Bescheinigungen usw.  
direkt im Behandlungszimmer
- geringer Platzbedarf

# MediPrint S4 – Technische Daten und Informationen

Drucken	
Druckgeschwindigkeit	bis zu 36 Seiten / Min. (DIN A4) Duplex bis zu 19 Seiten /Min (DIN A4)
Zeit bis Druckbeginn	6,5 Sekunden
Empfohlenes Druckvolumen	2.000 - 15.000 Seiten pro Monat
Druckauflösung	bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Druckertreiber	Universaltreiber (PCL/PS) für alle Wenger-BFB-Drucker

Papier und Formular	
Anzahl Papierzuführungen	2 Standard + 1 optional = maximal 3
Papierzuführung 1	Standard bis zu 80 Blatt DIN A6 (z.B. Privatezepte, Terminnotizen)
Papierzuführung 2	Standard bis zu 250 Blatt DIN A6, DIN A5 oder DIN A4 (z.B. Rezepte, Sicherheits-, Normalpapier)
Papierzuführung 3	optional bis zu 250 Blatt DIN A6, DIN A5 oder DIN A4 (z.B. Rezepte, Sicherheits-, Normalpapier)
Empfohlenes Papier	Rezeptformulare Sicherheitspapier gem. KBV-Vorgabe Normalpapier, ca. 80 - 100 g/m <sup>2</sup>
Papierablage	bis zu 150 Blatt

Verbrauchsmaterial	
Durchschnittswerte, ermittelt aus einem repräsentativen Querschnitt mit mehr als 2.000 MediPrint-Systemen bei Kunden mit Blankoformularbedruckung	
Tonerkassette	Reichweite: bis zu 7.000 Seiten Erstausrüstung für bis zu 2.000 Seiten
Belichtungseinheit	Reichweite: bis zu 60.000 Seiten

Emissionen	
Geräuschemission	Drucken: 56 dB(A), Stand by: 14 dB(A)
TEC-Wert (Typical Electricity Consumption)	1,4 KW/h pro Woche

Größe und Gewicht	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe / Gewicht)	
Basisgerät	265 x 400 x 375 mm / ca. 14 kg
Papierzuführung 250 Blatt	H 80 mm / ca. 4,2 kg

Technisches	
Speicher	512 MB
Schnittstellen	Gigabit Ethernet 10/100/1000 USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)
Betriebssysteme	ab Windows 7 ab Apple OS 10.6 diverse Linux-, Citrix-, Unix- und Novell-Betriebssysteme
Bedienung	Zweizeiliges Monochrom-OLED-Display (128 x 32 Pixel APA)

Services	
Austauschgarantie einschließlich umfassender Logistik-Leistungen für 12 oder 36 Monate	

